

Unidad de sensor de domo AXIS F4005-E

Domo empotrado para una vigilancia en interiores, exteriores y vehículos.

AXIS F4005-E es una unidad de sensor de domo empotrado a prueba de agresiones y fácil de instalar para una vigilancia discreta en interiores, exteriores y vehículos. AXIS F4005-E se utiliza con una unidad principal AXIS F y resulta ideal para entornos como comercios, oficinas y bancos; así como para interiores de autobuses y vehículos de emergencia. La unidad de sensor resistente soporta el polvo, la lluvia, la nieve, la vibración, los golpes y los impactos. AXIS F4005-E proporciona una resolución de 1080p y un amplio campo de visión horizontal de 110°. Permite el amplio rango dinámico (WDR) con captura forense cuando se utiliza con la unidad principal AXIS F41. AXIS F4005-E incorpora un cable de 12 m para conectarse a la unidad principal. Se proporciona una herramienta de rotación para la nivelación de la imagen.

- > **Domo empotrado y a prueba de agresiones para su uso en interiores, exteriores y vehículos**
- > **Lente fija con resolución de 1080p**
- > **Amplio campo de visión horizontal de 110°**
- > **Admite amplio rango dinámico (WDR) con captura forense (con la unidad principal AXIS F41)**
- > **Compatible con el formato pasillo de Axis**



Unidad de sensor de domo AXIS F4005-E

Cámara		Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8" (efectivo)	Homologaciones	ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, IEC 62236-4, EN 55022 Clase B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN22 Clase B, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-60, IEC 60529 IP66, IEC 60721-3-5 5M3 (vibración, golpe), IEC 62262 IK09, IEC/EN/UL 60950-22
Lente	2,8 mm, F2.0 Con AXIS F41/F44 con resolución de 1080p: ángulo de visión horizontal de 110°, ángulo de visión vertical de 61° Con AXIS F44 con resolución de 720p: ángulo de visión horizontal de 71°, ángulo de visión vertical de 40°	Dimensiones	Profundidad: 38 mm Ø 112 mm Cable de 12 m
Iluminación mínima	0,3 lux	Peso	590 g
Velocidad de obturación	Con AXIS F41: HDTV 1080p a 25/30/50/60 imágenes por segundo: de 1/143 000 s a 2 s WUXGA (1920x1200) a 25/30 imágenes por segundo: de 1/143 000 s a 2 s Con AXIS F44: 1080p a 12,5/15 imágenes por segundo: de 1/22 500 s a 2 s HDTV 720p a 25/30 imágenes por segundo: de 1/28 000 s a 2 s	Hardware requerido	Unidad principal de la serie AXIS F
Ajuste de ángulo de cámara	Vertical: 120°	Accesorios incluidos	Guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario)
General		Garantía	Garantía Axis de 3 años, visite www.axis.com/warranty
Carcasa	Plástico	Más información disponible en www.axis.com	
Condiciones de funcionamiento	De -30 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (condensación)		