

VALE MÁS...
¡CUESTA MENOS!

KENWOOD



MOTOROLA



CARACTERÍSTICAS	NX-240 / 340	DEP-450
Rango de frecuencia VHF	136-174 MHz	136-174 MHz
Rango de frecuencia UHF	450-520 MHz 400-470 MHz	403-470 MHz
Canales	32	16
Potencia VHF	5 W	5 W
Potencia UHF	5 W	4 W
Cambio entre analógico y digital	✓	✗
Señalizaciones analógicas	MDC-1200, DTMF, 2 Tonos, FleetSync	MDC-1200, Quick Call II
Envío de alias al aire	✓	✗
Encriptación digital interconstruida	✓	✗
Módem GPS interconstruido	✓	✗
Reporte de posición GPS con PTT-ID y llamadas de emergencia	✓	✗
Función roaming digital	✓	✗
Modo digital por IP	✓	✗
Envío de mensajes de estado	✓	✗
Password de encendido	✓	✓
Password de lectura / sobreescritura	✓	✓
Volumen mínimo programable	✓	✓
Potencia de audio de 1 W	✓	✗
Transmisión activada por voz (VOX)	✓	✓
Monitoreo remoto	✓	✓
Anunciador auditivo	✓	✓
Llamada de emergencia inteligente	✓	✓
Función de operador solitario (Lone Worker)	✓	✓
Desactivación de radio	Si, desde software de despacho	SI (menor seguridad)
Duración de batería estándar	18 hrs	13.5 hrs
Capacidad de batería estándar	2000 mAh	1600 mAh
Dimensiones	54 x 122 x 33.7 mm	62 x 128 x 39 mm
Peso con batería	281 g	341 g
Cloneo inalámbrico	✓	✗
Explorador de canales (SCAN)	✓	✓
Operación en directo (Talk Around)	✓	✓
Llamada selectiva	✓	?
Certificación IP54 / 55	✓	Solo IP54
Certificación ISO 9000 del fabricante	✓	✓
Certificación ISO 9000 del distribuidor mayorista	✓	?
Estándares Militares (MIL-STD)	✓	✓
Aprobado por la FCC	✓	✓
Listo para el narrowbanding de 6.25 kHz	✓	✗
Garantía efectiva	3 años	2 años

Todas las marcas, logotipos de las marcas y logotipos de modelos que se encuentran en este folleto, son marcas registradas propiedad de las compañías correspondientes.