

C3W Pro (4MP)

Cámara de visión nocturna a color.



Cámara

Sensor de Imagen	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7"
Iluminación Mínima	0.01 lux @ (F1.6, AGC ENCENDIDO), 0 lux con IR
Velocidad de Obturador	Obturador autoadaptativo
Lente	2.8 mm @ F1.6, ángulo de visión: 100° horizontal, 121° diagonal 4 mm @F1.6, ángulo de visión: 82° horizontal, 97° diagonal
Montura del Lente	M12
DNR	3D DNR
WDR	WDR Digital

Compresión

Compresión de Video	H.265 / H.264
---------------------	---------------

Tasa de Bits de Video	Ultra-HD; HD; Estándar. Tasa de bits adaptativa.
-----------------------	--

General

Temperatura de Funcionamiento	-30°C a 60°C
Humedad de Funcionamiento	95 % o menos (sin condensación)
Suministro de Energía	12 V CC / 1 A
Consumo de Energía	Máx. 6 W
Grado de IP	IP67
Distancia de Visión Nocturna (Modo de Visión Nocturna en Blanco y Negro)	Máx. 30 m
Dimensiones	72 mm x 72 mm x 150 mm
Dimensiones del Empaque	252 mm x 110 mm x 92 mm
Peso Neto	395 g

Red

Tonos de Alarma Definidos por el Usuario	Soporta
Emparejamiento Wi-Fi	Emparejamiento AP
Protocolo	Protocolo Patentado de la Nube de EZVIZ
Protocolo de Interfaz	Protocolo Patentado de la Nube de EZVIZ
Funciones Generales	Anti-Parpadeo, Transmisión Dual, Señal Activa, Protección con Contraseña, Marca de Agua
Máx. Tasa de Bits	2M

Wi-Fi

Estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de Frecuencia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ancho de Banda del Canal	Soporta 20 MHz

Tasa de Transmisión 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

Imagen

Máx. Resolución 2560 x 1440

Tasa de Cuadros por Segundo Máx: 30 fps; Autoadaptativa durante transmisión de red

Interfaz

Almacenamiento Ranura para tarjeta microSD (Máx. 256 GB)

Red Cableada 1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo)

Incluido en la caja

Incluido en la caja Cámara de visión nocturna en color C3W Pro (4 MP); Adaptador de Corriente (1.5 m); Plantilla de Montaje; Kit de Tornillos; Kit Impermeable; Guía de Inicio Rápido

Certificaciones:

Certificaciones: UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS