Specifications

Parámetros del Modelo	
Modelo	CS-C8C (1080P)
Cámara	
Sensor de Imagen	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7"
Velocidad de Obturador	Obturador autoadaptativo
Lente	4 mm a F1.6, ángulo de visión: 87° (horizontal), 105° (diagonal) 6 mm a F1.6, ángulo de visión: 55° (horizontal), 66° (diagonal)
Ángulo de PT	Paneo: 352°, inclinación: 95°
Iluminación Mínima	0,5 lux a (F1.6, AGC ON), 0 lux con infrarrojos
	M12
Día y Noche	Filtro de paso infrarrojo con cambio automático
DNR	3D DNR
WDR	WDR Digital
BLC	Soporta
Nocturno en blanco y negro	30 m
Video y Audio	
Máx. Resolución	1920 × 1080
Tasa de Cuadros por Segundo	Máx: 30 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red
Compresión de Video	H.265 / H.264
Tasa de Bits de Video	Ultra-HD; Hi-Def; estándar. Tasa de bits adaptativa.

Autoadaptativo

Máx. Tasa de Bits

2 Mbps

Red

Wifi estándar

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Rango de Frecuencia

2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ancho de Banda del Canal

Soporta 20 MHz

Seguridad

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Tasa de Transmisión

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

Vinculación wifi

Emparejamiento AP

Protocolo

Protocolo patentado de la nube de EZVIZ

Protocolo de Interfaz

Protocolo patentado de la nube de EZVIZ

1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo)

Almacenamiento

Almacenamiento Local

Ranura para tarjeta microSD (máx. 256 GB)

Almacenamiento en la Nube

Almacenamiento en la Nube de EZVIZ

Función

Alarma Inteligente

Detección de Personas con IA

Área de Alerta Personalizada

Soporta

Audio

Admite mic

Funciones Generales

Anti-Parpadeo, Transmisión Dual, Señal Activa, Protección con Contraseña, Marca de Agua

General

Condiciones de Funcionamiento

-30 °C-60 °C, humedad del 95 % o inferior (sin condensación)

Grado de IP

IP65

Suministro de Energía

12 V CC / 1A

Consumo de Energía

Máx. 6 W

Dimensiones

158 x 157 x 149 mm

Dimensiones del Empaque

197 x 185 x 205 mm

Peso

885 g

Peso Neto

510 g

Incluido en la caja:

Incluido en la caja:

Cámara C8C Adaptador eléctrico de 1,5 metros Equipo de tornillos Equipo resistente al agua Plantilla de perforación Información reglamentaria Guía de inicio rápido

Certificaciones:

UL/FCC/CE/RAEE/REACH/RoHS