

Cámara Wi-Fi 2K+ Pan & Tilt



Activar Window:
Ve a Configuración p:

Especificaciones

Especificaciones

Modelo CS-C8W (4 MP, W1)

Cámara

Sensor de imagen CMOS de exploración progresiva de 1/2,7"

Activar Windows
Ve a Configuración para act

Velocidad de obturación Obturador autoadaptativo

Lente 4 mm @ F1.6, ángulo de visión: 87° (horizontal), 105° (diagonal)
6 mm @ F1.6, ángulo de visión: 55° (horizontal), 66° (diagonal)

Ángulo de pinta Panorámica: 352°, Inclinación: 95°

iluminación mínima 0.5 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR

Montura del lente M12

día y noche Filtro de corte IR con cambio automático

DNR DNR 3D

WDR WDR digital

CLB Soporta

Noche en blanco y negro 30 m / 98 pies

Activar Window
Ve a Configuración p:

Audio video

máx. Resolución	2560 × 1440
Cuadros por segundo	máx. 30 fps, autoadaptable durante la transmisión de red
Compresión de video	H.265 / H.264
Tipo H.265	Perfil principal
Bitrate de vídeo	Ultra-HD; Alta definición; Estándar. Tasa de bits adaptativa.
Tasa de bits de audio	autoadaptable
máx. tasa de bits	2Mbps

[Activar Windows](#)
[Ve a Configuración de red](#)

La red

estándar wifi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Canal de Banda ancha	Soporta 20MHz
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps
emparejamiento wifi	emparejamiento de puntos de acceso
Protocolo	Protocolo propietario de EZVIZ Cloud
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de EZVIZ Cloud
Red cableada	RJ45 × 1 (Puerto Ethernet adaptable de 10 M / 100 M)

[Activar Windows](#)
[Ve a Configuración de red](#)

Almacenamiento

Almacenamiento local Ranura para tarjeta MicroSD (máx. 256 GB)

Almacenamiento en la nube Almacenamiento en la nube EZVIZ

Función

Alarma inteligente Detección de forma humana impulsada por IA

Área de Alerta Personalizada Soporta

Audio Admite conversación bidireccional

Función general Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Protección con contraseña, Marca de agua

[Activar Windows](#)
[Ve a Configuración](#)

General

Condiciones de operación -30°C ~ 60°C (-22°F a 140°F), humedad 95% o menos (sin condensación)

Grado IP Diseño resistente a la intemperie

Fuente de alimentación CC 12V / 1A

El consumo de energía máx. 6W

Dimensiones 158 x 157 x 149 mm (6,22 x 6,18 x 5,87 pulgadas)

Dimensiones del embalaje 197 x 185 x 205 mm (7,76 x 7,28 x 8,07 pulgadas)

[Activar Windows](#)
[Ve a Configuración](#)

Peso (con paquete) 885 g (31,22 onzas)

Peso neto 510 g (17,99 onzas)

En el cuadro

- | | |
|--------------|--|
| | - Cámara C8W |
| | - Adaptador de corriente de 1,5 metros |
| | - Juego de tornillos |
| En el cuadro | - Kit impermeable |
| | - Plantilla de perforación |
| | - Información reglamentaria |
| | - Guía de inicio rápido |

Act
Ve z

Certificaciones

Certificaciones UL/FCC/CE/RAEE/REACH/RoHS/UKCA