

Especificaciones

Modelo CS-C6-A0-8C4WF

Cámara

Sensor de imágenes	CMOS de barrido progresivo 1/3"
Velocidad del obturador	Obturador autoadaptativo
Lentes	4mm a F1.6, ángulo de visión: 79° (Horizontal), 42° (Vertical), 92° (Diagonal)
Ángulo de desplazamiento horizontal y vertical	Desplazamiento horizontal (pan): 353°, Desplazamiento vertical (tilt): 133°
Iluminación mínima	0.1 Lux con (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Montura del lente	M12
Día y noche	Filtro con corte IR, de activación automática
Reducción digital de ruido (DNR)	DNR 3D
DNR 3D	WDR 80dB
Compensación de contraluz (BLC)	Disponible
Visión nocturna	10 m

Audio y Video

Resolución máx.	2560 × 1440
Cuadros por segundo (fps)	Max.25fps; autoadaptativos durante la transmisión por red
Compresión de video	H.265 / H.264
Tasa de bits para video	Quad HD; Full HD; HD; estándar. Tasa de bits adaptativa

Red

Estándar para Wi-Fi	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Rango de frecuencias	2.4G: 2400 a 2483.5MHz; 5G: 5170 a 5250MHz, 5735 a 5835MHz
Ancho de banda de canal	Soporta 40MHz
Seguridad	64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n HT20 MCS7, 11n HT40 MCS7, 11a 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7
Emparejamiento de Wi-Fi	Emparejamiento por AP
Tasa de bits para audio	Autoadaptativa
Tasa de bits máx.	4Mbps

Interfaz

Entrada de audio	Micrófono incorporado de alta sensibilidad
Salida de audio	Parlante incorporado de alta potencia
Botón de reinicio	Sí
Protocolo	Protocolo patentado por EZVIZ, basado en la nube
Protocolo de interfaz	Protocolo patentado por EZVIZ, basado en la nube
Cableado de red	RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)

Almacenamiento

Almacenamiento local	Ranura para tarjeta MicroSD (256 GB máx.)
Almacenamiento en la nube	Almacenamiento en la nube EZVIZ

Funciones

Alarma inteligente	Detección de siluetas humanas mediante IA / Detección de mascotas / Detección de gestos de mano / Detección de actividad de voz
Área de alerta personalizable	Disponible
Transmisión por doble vía	Soporta (micrófono doble)
Funciones generales	Antiparpadeo, doble streaming, latido, imagen espejular, protección con contraseña, marca de agua

General

Condiciones de funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-4 °F a 122 °F), 95% de humedad o menos (sin condensación)
Alimentación	CC 5V / 2A
Consumo de energía	Máx. 8W
Dimensiones del producto	100 × 100 × 96.5 mm (3.93 × 3.93 × 3.80 pulgadas)
Dimensiones del embalaje	116 × 116 × 164 mm (4.57 × 4.57 × 6.46 pulgadas)
Dimensiones del embalaje	116 × 116 × 164 mm (4.57 × 4.57 × 6.46 pulgadas)
Peso (con embalaje)	641 g (22.61 oz)
Peso neto	325 g (11.46 oz)

Contenido de la caja

Contenido de la caja	- Cámara EZVIZ C6 2K+
	- Base
	- Cable de alimentación
	- Adaptador de alimentación
	- Plantilla para taladro
	- Plantilla para taladro
	- Guía de inicio rápido
	- Información regulatoria

Certificaciones

Certificaciones

CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH

