Cámara

Sensor de Imagen CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7"

Velocidad de Obturador Obturador autoadaptativo

Lente 4 mm @ F2.0, ángulo de visión: 83° (Horizontal), 57° (Vertical), 104° (Diagonal)

Ángulo de PT Paneo: 340°, Inclinación: 75°

Iluminación Mínima 0.5 Lux @ (F2.0, AGC ENCENDIDO), 0 Lux con IR

Montura del Lente M12

Día y Noche Filtro de corte IR con conmutación automática

DNR 3D DNR

WDR werdadero

BLC Soporta
Visión Nocturna 10 m

Video y Audio

Máx. Resolución 2560 × 1440

Tasa de Cuadros por Segundo

Máx: 25 fps; Autoadaptativa durante transmisión de red

Compresión de Video H.265 / H.264

Tasa de Bits de Video Quad HD; Full HD; HD; Estándar. Tasa de bits adaptativa.

Tasa de Bits de Audio Autoadaptativa

Máx. Tasa de Bits 4Mbps

Almacenamiento

Almacenamiento Local Ranura para tarjeta microSD (máx. 256 GB)

Almacenamiento en la

Nube

Almacenamiento en la Nube de EZVIZ

Red

Wi-Fi Estándar IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Rango de Frecuencia 2.412 GHz ~ 2.472 GHz

Ancho de Banda del

Canal

Soporta 20MHz

Seguridad WEP de 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Tasa de Transmisión 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72Mbps

Emparejamiento Wi-Fi Emparejamiento AP

Protocolo patentado de la nube de EZVIZ

Protocolo de Interfaz Protocolo patentado de la nube de EZVIZ

Red Cableada 1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo)

General

Condiciones de Funcionamiento $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$, Humedad 95 % o menos (sin condensación)

Suministro de Energía 5 V CC / 2 A

Consumo de Energía MÁX. 8 W

Dimensiones 95.8 x 95.8 x 90.6 mm

Dimensiones del

Empaque

126 x 126 x 160 mm

Peso Neto 252 g

Peso 513 g

Función

Alarma Inteligente Detección de Personas con IA

Área de Alerta Personalizada

Soporta

Conversación Bidireccional

Soporta

Funciones Generales Anti-Parpa

Anti-Parpadeo, Transmisión Dual, Señal Activa, Imagen Espejo, Protección con Contraseña,

Marca de Agua

Incluido en la caja:

Incluido en la caja:

Cámara C6W; Cable de Alimentación de 3 metros; Adaptador de Corriente; Plantilla de Perforación; Base; Kit de Tornillos; Información Reglamentaria; Guía de Inicio Rápido

Certificaciones:

Certificaciones: CE / WEEE / REACH / RoHS / FCC / UL

Activar Windows