

Especificaciones de DS-6210



Rendimiento de Sistema

Capacidad máxima BS	512
Capacidad máxima de Operador Por BS(Operador)	16(extendable to 48 carriers at most)
Capacidad de Red (Operador)	2048
Capacidad de Suscriptor Por MSO	100000
Capacidad de LDS (piezas)	50000
Capacidad NMC (Piezas)	64
Interconexión Mpt (a través de gateway)	16
Interconexión PSTN/PABX (Vía Por Puerta de Enlace)	60(2xE1)/30(1xE1)
Duración del Establecimiento de Llamadas Grupales (ms)	<300(within a single MSO)
N.º máx. de MSO Interconectados	≤512
Capacidad de MS Por Sistema	100000

Especificación BS

Cumplimiento Estándar	PDT/DMR
Rango de Frecuencia	UHF1 : 400-470MHz; UHF2 : 470-520MHz; UHF3 : 330-400MHz; UHF5 : 806-941MHz; VHF : 136-174MHz
Capacidad del Operador	1CH to 16CH(extendable to 48 at most)
Fuente de Alimentación	DC 48V; AC 220V
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm	42U:600×700×2000 29U:600×600×1430
Peso	4-carrier (29U) ≤165 kg(fully configured) 8-carrier (42U) ≤314 kg(fully configured)
Temperatura de Funcionamiento	-15°C~+35°C
Temperatura de Almacenamiento	-40°C~+85°C

Especificación BS

Clasificación Nominal IP	IP20
--------------------------	------

Receptor

Sensibilidad de recepción (estática)	-118dBm@BER5%
--------------------------------------	---------------

Transmisor

Ajuste de Rango de Potencia	1W~50W
-----------------------------	--------
